



DEN_POZNAN_BISKUPINSKA			
STREFA	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE	REI	STROP
STROP NAD 1 PIĘTREM	OU=1,50 kN/m²	REI 60	DX20 DXV20
BALKONY	OU=5,0kN/m² +SNIEG (1) +BALUSTRADY	REI 60	VP
WYKUSZE	OU=1,50kN/m²	REI 60	VP
OZNACZENIE		OPIS	
XXXXXXXXXX		ZZ – ZBRÓJENIE DO ZAKOTWENIA	
———		STBT – BELKA ŻELBETOWA	
———		VP – PŁYTA PEŁNA	
———		VB – STREFA ZAKOTWENIA	
———		KIERUNEK OPARCIA STROPU	
———		VS – KANAŁ PEŁNY	
XXXXXXXXXX		OBCIĄŻENIE LINIOWE	
B W		SCHÖCK ISOKORB BALKON WYKUSZ	
□		OTWÓR	

- UWAGI:
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60.
  - WYSOKOŚĆ STROPU 20CM.
  - PRZEWIDUJE SIĘ SILNE ZABRÓJENIE WYKUSZY I ZASTOSOWANIE BELEK WSPORNIKOWYCH UKRYTYCH W OKOLICY WYKUSZÓW W OSIACH Y1, Y3, Y4 I Y6.

- UWAGI:
- Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.