



DEN_POZNAN_BISKUPINSKA			
STREFA	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE	REI	STROP
STROP NAD PARTEREM	OU=1,50 kN/m²	REI 60	DX20 DXV25
BALKONY	OU=1,50kN/m² +ŚNIEG (1) +KN/m² +BALUSTRADY	REI 60	VP
WYKUSZE	OU=1,50kN/m²	REI 60	VP
OZNACZENIE	OPIS		
XXXXXXXXXX	ZZ-ZBRÓJENIE DO ZAKOTWIEŃ		
-----	STBT - BELKA ŻELBETOWA		
-----	VP-PLYTA PEŁNA		
-----	VB-STREFA ZAKOTWIEŃ		
-----	KIERUNEK OPARCIA STROPU		
-----	VS - KANAŁ PEŁNY		
-----	OBCIĄŻENIE LINIOWE		
XXXXXXXXXX	SCHÓDK - ISOKORB		
XXXXXXXXXX	BALKON WYKUSZ		
XXXXXX	OTWÓR		

- UWAGI:
- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60.
 - WYSOKOŚĆ STROPU 20CM.
 - PRZEWIDUJE SIĘ SILNE ZABRÓJENIE WYKUSZY I ZASTOSOWANIE BELEK WSPORNIKOWYCH UKRYTYCH W OKOLICY WYKUSZÓW W OSIACH Y1, Y3, Y4 I Y6.

- UWAGI:
- Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.