

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu
ADRES INWESTYCJI : Swoboda 56/2
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57
DATA OPRACOWANIA : 3.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.1	1202-08	5 m ²			
	p1 sufity	16.5	m ²	16.500	
	p2 sufity	10.8	m ²	10.800	
	ku ściany	4.1	m ²	4.100	
	ł sufit	2.7	m ²	2.700	
	kor sufit	3.1	m ²	3.100	
	p1 ściany	2.65*(4.42+3.75)*2-0.7*2.05*2-2*1.55*1.1	m ²	37.021	
	p2 ściany	2.65*(2.45+4.41)*2-0.8*2.05-1.8*1.5	m ²	32.018	
	ku ściany	1.15*(1.67+2.47)*2-0.7*0.55-0.9*1.1-0.5-0.8	m ²	6.847	
	ł ściany	1.15*(1.24+2.13)*2-0.7*0.55-0.5*0.8	m ²	6.966	
	kor ściany	2.65*(1.32+2.47)*2-0.7*2.05-0.8*2.05	m ²	17.012	
				RAZEM	137.064
2	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02				
	ku	1.5*(1.67+2.47)*2-0.7	m ²	11.720	
	ł	1.5*(1.24+2.13)*2-0.7	m ²	9.410	
				RAZEM	21.130
3	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m ²		
d.1	0704-02 analogia				
		poz.1	m ²	137.064	
				RAZEM	137.064
4	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07				
	ku	0.5*4.4	m ²	2.200	
	ł	0.5*2.6+0.5*2.65*(2.13*2+1.24*2)-0.5*0.8+0.7*2.05	m ²	11.266	
				RAZEM	13.466
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04				
	p1	16.6	m ²	16.600	
	ku	4.1	m ²	4.100	
	ł	2.6	m ²	2.600	
	kor	3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	26.600
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01				
		poz.1	m ²	137.064	
				RAZEM	137.064
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23				
		0.9+0.6+0.6	m	2.100	
				RAZEM	2.100
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		2*0.5+2.5*2+1.0*2+1.3*2+1.5	m	12.100	
				RAZEM	12.100
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1	1215-06				
		37.1	m ²	37.100	
				RAZEM	37.100
2		roboty murarskie			
10	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.2	1001-04				
		poz.61	m	55.000	
				RAZEM	55.000
14	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2	0705-08				
		poz.61	m	55.000	
				RAZEM	55.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2	0354-04				
	wewn	5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3.3+1.6+0.9	m m	RAZEM 5.800	5.000 5.800
17	KNR 0-12 d.2 0829-04 ku fartuszek ł	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 0.6*(1.67+2.47) 1.5*(1.24*2+2.13*2-0.7)	m ² m ² m ²	RAZEM 2.484 9.060	11.544
18	KNR 4-01 d.2 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian- obudowa wnny 1.2*0.7	m ² m ²	RAZEM 0.840	0.840
19	KNR 4-01 d.2 0427-07 ku zabudowa liczników	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 2.5*(0.4*3)	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
20	KNR 2-02 d.2 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm poz.19	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
21	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
3	roboty stolarskie				
23	KNR 0-19 d.3 0929-10 naswietle kuchnia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 0.8*0.5	m ² m ²	RAZEM 0.400	0.400
24	KNR 0-19 d.3 0930-06 p1 p2 ku	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawierzchniami (1.5*3.2)+(1.5*2.2)+ (1.5*1.6)	m ² m ²	RAZEM 10.500	10.500
25	KNR 0-19 d.3 0931-06 wewn	Wymiana stolarki drewnianej - analogia 2*(0.7*2.05)+(0.8*2.05)*2	m ² m ²	RAZEM 6.150	6.150
26	KNR-W 2-02 d.3 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000
27	KNR 2-02 d.3 2103-02	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm 3.3+1.5+1.6	m m	RAZEM 6.400	6.400
4	roboty posadzkarskie				
28	KNR 4-01 d.4 0818-05 p1 p2 ku kor	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16.5+10.8 4.0 3.1	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 27.300 4.000 3.100	34.400
29	KNR 4-01 d.4 0808-08 p1+p2 ku ł kor	Rozbiórka cokołków - listew (3.75*2+4.41*2-0.7*2)+(2.45*2+4.41*2-0.7*2) 2.45*2+1.65*2-0.7 2.07*2+1.30*2-0.7 2.48*2+1.27*2-0.7-0.8	m m m m m	RAZEM 27.240 7.500 6.040 6.000	46.780
30	KNR 2-02 d.4 1102-02 p ku ł kor	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 16.6+10.8 4.0 2.7 3.1	m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 27.400 4.000 2.700 3.100	37.200
31	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	p 1 + p2 ku kor	16.6 +10.8 4.0 3.1	m ² m ² m ²	27.400 4.000 3.100	
				RAZEM	34.500
32 d.4	KNR 2-02 1113-08 p ku kor	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane 3.75*2+4.42*2-0.7*2 2.47*2+1.67*2-0.7 2.47*2+1.32*2-0.7-0.8	m m m m	 14.940 7.580 6.080	
				RAZEM	28.600
33 d.4	KNR 2-02 1118-08 ł	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
34 d.4	KNR 2-02 1118-01 ł	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
35 d.4	KNR 2-02 0607-01 ł	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
5		roboty instalacyjne			
36 d.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.5	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.5	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.5	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.5	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2*(2.0+1.24)+0.5	m m	 6.980	
				RAZEM	6.980
44 d.5	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.5+0.5+1.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
45 d.5	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.5	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0*1.5*0.5*1.5 4	msc. m msc.	 4.000	1.125
				RAZEM	4.000
47 d.5	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych poz.43	m m	 6.980	
				RAZEM	6.980
48 d.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 2-15 d.5 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	4.000 1.000
6		roboty instalacyjne gazowe			
50	KNR 4-02 d.6 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
51	KNR 4-02 d.6 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
52	d.6	proba szczelności instalacji gazowej 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
53	d.6	opinia kominiarska wstępna i końcowa 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
7		roboty instalacyjne elektryczne			
54	KNR 4-03 d.7 0304-03	Wymiana tablic licznikowych 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
55	KNR 4-03 d.7 0304-03 analogia	Wymiana tablic mieszkaniowych z wyposażeniem 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
56	KNR 4-03 d.7 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000 RAZEM	1.000 1.000
57	KNR 4-03 d.7 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	1.000 RAZEM	1.000 1.000
58	KNR 4-03 d.7 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	1.000 RAZEM	1.000 1.000
59	KNR 4-03 d.7 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii 1	pkt. pkt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
60	KNR 4-03 d.7 1204-01	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
61	KNR 4-03 d.7 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 55	m m	55.000 RAZEM	55.000 55.000
62	KNR 4-03 d.7 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 15	szt. szt.	15.000 RAZEM	15.000 15.000
63	KNR 4-03 d.7 1130-02	Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z tworzywa o 4 przyłączanych przewodach 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000 4.000
64	KNR 4-03 d.7 1122-02	Demontaż gniazd wtynkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 10	szt. szt.	10.000 RAZEM	10.000 10.000
65	KNR 5-08 d.7 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 60	m m	60.000 RAZEM	60.000 60.000
66	KNR 5-08 d.7 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
67	KNR 5-08 d.7 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
68	KNR 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
69	KNR 5-08 d.7 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
70	KNR 5-08 d.7 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
71	KNR 5-08 d.7 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-03 d.7 0901-08	Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod- łącz. pod- łącz.	60.000	
		15*4			
				RAZEM	60.000