
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421000-4 *Roboty w zakresie stolarki budowlanej*

NAZWA INWESTYCJI : Wymian drzwi do lokalu
ADRES INWESTYCJI : Bukowa 6a m 2 Poznań
INWESTOR : ZKZL:
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % $R+S$ |
| Zysk [Z] | % $R+S+Kp(R+S)$ |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Bukowa 6a m 2 wymiana drzwi zewnętrznych

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|--------------------------|--|------|---------|-------------|---|---|---|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt. | r-g | 1,1600 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| 2 | kalkulacja własna zkt | Osadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1,000 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna' 9,5 r-g/szt. | r-g | 9,5000 | | | | |
| 2* | | -- M -- pianka poliuretanowa 1 dm³/szt. | dm³ | 1,0000 | | | | |
| 3* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M2) | % | 1,5000 | | | | |
| 4* | | drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z progiem gr. min 55 mm dwa zamki patentowe, wizjer, malowane proszkowo, ocieplone pianka pol.przenikalność cieplna min 2,6W/m2k klamka , dwie wkładki.bolce antywyważeniowe,uszczelka przylgowa,pełne. skrzydło w wersji przylgowej próg aluminiowy,tłoczone 1 szt./szt. | szt. | 1,0000 | | | | |
| 5* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj.z nap.elekt. 0,5-0,75 t 0,03 m-g/szt. | m-g | 0,0300 | | | | |
| 6* | | Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,02 m-g/szt. | m-g | 0,0200 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| 3 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 4,900 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna''' 0,62 r-g/m | r-g | 3,0380 | | | | |
| 2* | | -- M -- Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0,0008 t/m | t | 0,0039 | | | | |
| 3* | | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,001 t/m | t | 0,0049 | | | | |
| 4* | | Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0,004 m³/m | m³ | 0,0196 | | | | |
| 5* | | Woda przemysłowa z rurociągu 0,001 m³/m | m³ | 0,0049 | | | | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 7* | | -- S -- Wyciąg wolnostoj.z nap.elekt. 0,5-0,75 t 0,01 m-g/m | m-g | 0,0490 | | | | |
| 8* | | Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,01 m-g/m | m-g | 0,0490 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |

Bukowa 6a m 2 wymiana drzwi zewnętrznych

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------------|---|---|---|
| 4 | KNR K-04 0305-01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 0,828 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,236 r-g/m ² | r-g | 0,1954 | | | | |
| 2* | | -- M -- gładź szpachlowa 0,00324 t/m ² | t | 0,0027 | | | | |
| 3* | | środek gruntujący 0,15 kg/m ² | kg | 0,1242 | | | | |
| 4* | | woda 0,0021 m ³ /m ² | m ³ | 0,0017 | | | | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 6* | | -- S -- wyciąg 0,028 m-g/m ² | m-g | 0,0232 | | | | |
| 7* | | środek transportowy 0,008 m-g/m ² | m-g | 0,0066 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| 5 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 0,360 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,268 r-g/m ² | r-g | 0,0965 | | | | |
| 2* | | -- M -- woda 0,0022 m ³ /m ² | m ³ | 0,0008 | | | | |
| 3* | | gładź szpachlowa 0,00332 t/m ² | t | 0,0012 | | | | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,028 m-g/m ² | m-g | 0,0101 | | | | |
| 6* | | środek transportowy 0,008 m-g/m ² | m-g | 0,0029 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| 6 | KNR K-04 0201-01 | Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = 0,735 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna 0,1255 r-g/m ² | r-g | 0,0922 | | | | |
| 2* | | -- M -- farba emulsyjna 0,167 dm ³ /m ² | dm ³ | 0,1227 | | | | |
| 3* | | środek gruntujący 0,25 dm ³ /m ² | dm ³ | 0,1838 | | | | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 5* | | -- S -- środek transportowy 0,0002 m-g/m ² | m-g | 0,0001 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |

Bukowa 6a m 2 wymiana drzwi zewnętrznych

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|----------------------------|---------------------|--|----------------|---------|-------------|---|---|---|
| 7 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 0,099 m ³ | m ³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- robocizna" 0,86 r-g/m ³ | r-g | 0,0851 | | | | |
| 2* | | -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,5 m-g/m ³ | m-g | 0,0495 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,100 m ³ | m ³ | | | | | |
| 1* | | -- M -- utyliczacja drewna 1 m ³ /m ³ | m ³ | 0,1000 | | | | |
| 2* | | -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,02*15=0,3 m-g/m ³ | m-g | 0,0300 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| CAŁY KOSZTORYS | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------------------|
| | RAZEM | Robocizna | Materiały Sprzęt |
| RAZEM | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | |
| RAZEM | | | |
| Zysk [Z] | | | |
| RAZEM | | | |
| VAT [V] | | | |
| RAZEM | | | |

OGÓŁEM

Słownie:

