
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymian drzwi do lokalu użytkowego
ADRES INWESTYCJI : 28 czerwca 1956r. nr 170 Poznań
INWESTOR : ZKZL:
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 2,142 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,4847				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	kalkulacja własna zkzl	Osadzenie drzwi aluminiowych wejściowych zewnętrznych do lokalu użytkowego obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna' 12,5 r-g/szt.	r-g	12,5000				
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 1 dm ³ /szt.	dm 3	1,0000				
3*		drzwi aluminiowe otwierane do wewnątrz, oszkłone, szyba 4/16Ar/4TM-24 mm g=63%, Lt=80% Rw=30(-1;-3, ramka aluminiowa, uszczelka czarna, zasuwnica GU security Automatic do klamki dwustronnej, współczynnik Uw 1,425 w/m ² k, płyta COSMO biała, ID 4000 przewiązka ze wzmocnieniem min 0,8 mb- biała, zamek dodatkowy z wkładką do zasuwownicy automatic 33.1 bezpieczna/12A/ 33,1Tm bezpieczna-24 mm (Ug=1,3 g=59-61% Lt=79-81% wkładka antywłamaniowa klasy C 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. z nap. elektr. 0,5-0,75 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 5,300 m	m					
1*		-- R -- robocizna''' 0,62 r-g/m	r-g	3,2860				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0,0008 t/m	t	0,0042				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,001 t/m	t	0,0053				
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0,004 m ³ /m	m ³	0,0212				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,001 m ³ /m	m ³	0,0053				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. z nap. elektr. 0,5-0,75 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0530				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0530				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 0,840 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m ²	r-g	0,1982				
2*		-- M -- gładź szpachlowa 0,00324 t/m ²	t	0,0027				
3*		środek gruntujący 0,15 kg/m ²	kg	0,1260				
4*		woda 0,0021 m ³ /m ²	m ³	0,0018				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0235				
7*		środek transportowy 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0067				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 0,440 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/m ²	r-g	0,1179				
2*		-- M -- woda 0,0022 m ³ /m ²	m ³	0,0010				
3*		gładź szpachlowa 0,00332 t/m ²	t	0,0015				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m ²	m-g	0,0123				
6*		środek transportowy 0,008 m-g/m ²	m-g	0,0035				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = 0,795 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1255 r-g/m ²	r-g	0,0998				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,167 dm ³ /m ²	dm ³	0,1328				
3*		środek gruntujący 0,25 dm ³ /m ²	dm ³	0,1988				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- środek transportowy 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0002				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 0,086 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna" 0,86 r-g/m ³	r-g	0,0740				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,5 m-g/m ³	m-g	0,0430				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,086 m ³	m ³					
1*		-- M -- utyliczacja drewna 1 m ³ /m ³	m ³	0,0860				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02*15=0,3 m-g/m ³	m-g	0,0258				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

