

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymian drzw do lokalu  
ADRES INWESTYCJI : Racjonalizatorów 4 m 7 Poznań  
INWESTOR : ZKZL:  
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	kalkulacja własna zkzl	Osadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna' 9,5 r-g/szt.	r-g	9,5000				
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 1 dm <sup>3</sup> /szt.	dm 3	1,0000				
3*		drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z progiem gr. min 55 mm dwa zamki patentowe, wizjer. malowane proszkowo, ocieplone pianka pol.przenikalność cieplna min 2,6W/m <sup>2</sup> k klamka , dwie wkładki.bolce antywyważeniowe,uszczelka przylgowa,pełne. skrzydło w wersji przylgowej próg aluminiowy,łoczzone 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg wolnostoj.z nap.elekt. 0,5-0,75 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300				
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 5,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna''' 0,62 r-g/m	r-g	3,1000				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0,0008 t/m	t	0,0040				
3*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem 0,001 t/m	t	0,0050				
4*		Piaski do zapraw budowlanych naturalne do 1 mm, gat. I 0,004 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0200				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,001 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0050				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg wolnostoj.z nap.elekt. 0,5-0,75 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0500				
8*		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm <sup>3</sup> 0,01 m-g/m	m-g	0,0500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 0,828 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1954				
2*		-- M -- gładź szpachlowa 0,00324 t/m <sup>2</sup>	t	0,0027				
3*		środek gruntujący 0,15 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,1242				
4*		woda 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0017				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0232				
7*		środek transportowy 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0066				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 0,388 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1040				
2*		-- M -- woda 0,0022 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0009				
3*		gładź szpachlowa 0,00332 t/m <sup>2</sup>	t	0,0013				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0109				
6*		środek transportowy 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0031				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = 0,750 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,1255 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,0941				
2*		-- M -- farba emulsyjna 0,167 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,1253				
3*		środek gruntujący 0,25 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sub>3</sub>	0,1875				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- środek transportowy 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0002				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR 4-01 0108-11	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna" 0,86 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,0860				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,5 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
8	KNR 4-01 0108-12	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- utylicacja drewna 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,1000				
2*		-- S -- Samochód samowyładowczy do 5 t (1) 0,02*15=0,3 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

