

**PRZEDMIAR ROBÓT ZZN-16-031**

Budowa: Remont tarasu  
Lokalizacja: Poznań, ul. Ratajczaka 44

Inwestor: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  
60-770 Poznań, ul. Matejki 57

PRZEDMIAR ZZN-16-031

Strona 1

13-03-2018

SYKAL-002001

| DZ | POZ           | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   |
|----|---------------|-------------------|--|----------------|---------|
| 1  | Remont tarasu |                   |  |                |         |
| 1  | 10            | PKZ               | 1911-02-07-04-00 Zerwanie okładzin ceramicznych posadzki tarasu  | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 20            | PKZ               | 1907-05-01-10-00 Rozebranie warstw izolacyjnych  | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 30            | PKZ               | 1911-02-03-02-00 Rozbiórka podkładu cementowego 5 cm   | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 40            | PKZ               | 1911-02-14-05-00 Zerwanie cokoлика z płytek ceramicznych   | metr           | 182,000 |
| 1  | 50            | PKZ               | 1911-02-05-01-00 Zerwanie podkładu cement cokoлика   | metr           | 182,000 |
| 1  | 60            | KNR               | 401-06-10-03-00 Odbicie pozostałych odspojonych części betonu, wyrównanie powierzchni przez młotkowanie, oczyszczenie skrobakami, szczotką drucianą podłoża z wymyciem podłoża wodą pod ciśnieniem   | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 70            | PKZ               | 1924-02-02-08-01 Demontaż wpustów odpływowych 40x40 cm   | szt            | 4,000   |
| 1  | 80            | WKNR              | W402-02-32-04-00 Rozbiórka podkładu betonowego, wyrównanie podłoża po rozbiórce wpustów odpływowych 40x40 cm   | szt            | 4,000   |
| 1  | 90            | KNR               | 401-06-27-02-00 Wykonanie korekty spadków oraz likwidacja nieprofilowanych zagłębień na odkrytym i oczyszczonym podłożu przy pomocy szpachli Sopro RAM 3R lub Sopro AMT 468 (lub rozwiązanie równoważne).  | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 100           | KNR               | 401-06-27-03-00 Nałożenie na przygotowaną powierzchnię ze spadkiem nałożyć wysoko-elastycznej zaprawy szczepnej Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 (lub rozwiązanie równoważne)   | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 110           | KNR               | 401-03-13-04-00 Nałożenie na pęknięcia podłoża maty uszczelniająco-odcinającej Sopro AEBR plus z funkcją uszczelniającą i odcinającą (lub równoważne rozwiązanie). Przyjęto 30% powierzchni  | metr           | 96,600  |
| 1  | 120           | KNR               | 240-04-01-07-00 Wykonanie fasety (szpachla uszczelniająca z taśmą Sopro AEBR 641 lub rozwiązanie równoważne) z wklejeniem taśmy uszczelniającej naroża poziomo-pionowe przy ścianach i balustradach oraz przy urządzeniach instalacji odwadniającej: 182+2=184 | metr           | 184,000 |
| 1  | 121           | PKZ               | 1911-01-02-03-00 Ułożenie posadzki z płytek gresowych 40x40 cm na dwuskładnikowej zaprawie klejowej Sopro megaFlex S2 MEG 665 lub Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666 w konsystencji półpłynnej (lub rozwiązanie równoważne),                                      | m <sup>2</sup> | 322,000 |
| 1  | 140           | KNR               | 401-06-27-07-00 Wykonanie cokołu z płytek gresowych o wys. do 120 mm układanych na klej cienkowarstwowy elastyczny na ścianach   | metr           | 182,000 |
| 1  | 150           | WKNR              | W401-07-04-02-00 Wyrównywanie drobnych ubytków powierzchniowych na powierzchniach poza warstwą powierzchnią posadzkową: 182*0,05*0,3=2,73  | m <sup>2</sup> | 2,730   |
| 1  | 160           | WKNR              | W202-15-19-03-00 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem tynków zewnętrznych farbą silikonową   | m <sup>2</sup> | 2,730   |
| 1  | 170           | KNR               | 032-06-26-01-00 Montaż wpustu ściekowego z nasadką do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi z rusztem kratowym 40x40 cm ze stali nierdzewnej, przykręcanym, dla grubości płytek 8-16 mm   | szt            | 4,000   |

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ  |
|----|-----|-------------------|--|---------------|--------|
| 1  | 180 | KNR               | N005-03-05-01-00 Elektrooporowa instalacja ogrzewania wpustów kanalizacji deszczowej: montaż modułów El. ogrzewania wpustów QS UV53/UV69 Wavin, rozprowadzenie zasilania YDYżo 3x2,5 mm2, doposażenie istniejącej tablicy o zabezpieczenia obwodów grzejnych wyłącznikiem S301 16A | kmpł          | 1,000  |
| 1  | 190 | KNR               | 401-01-08-11-00 Wywóz odpadów samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  | m³            | 19,300 |
| 1  | 200 | KNR               | 401-01-08-12-00 Wywóz odpadów samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 10 km   | m³            | 19,300 |