

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie pieca kaflowego  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Wieluchowska 2 m 1  
INWESTOR : ZKZL sp. z o. o.  
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

Wieluchowska 2 m 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4- 01 1216-01	Dodatkowe zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 10,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna' 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5700				
2*		-- M -- Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,5700				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	KNR 4-01 1001-04	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znormalizowany- mi przy objętości do 0,70 m <sup>3</sup> <0,56*0,67* 1,75> obmiar = 0,639 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna" 53,13 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	33,9501				
2*		-- M -- Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, środkowy, płaski 2 szt	szt	2,0000				
3*		Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, narożny, 2 szt	szt	2,0000				
4*		cegła pełna 30 szt	szt	30,0000				
5*		cegła szamotowa 35 szt	szt	35,0000				
6*		prostki szamotowe 20 szt	szt	20,0000				
7*		Gлина surowa budowlana 0,45 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,2876				
8*		głina surowa szamotowa 9 kg/m <sup>3</sup>	kg	5,7510				
9*		Druć stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm 4,33 kg/m <sup>3</sup>	kg	2,7669				
10*		osprzęt żeliwny piecowy-ruszt beleczkowe dl 31 cm 10 szt	szt	10,0000				
11*		blacha stalowa przedpiecowa 1 szt	szt	1,0000				
12*		Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna 30 szt	szt	30,0000				
13*		rura zapieczowa stalowa gr. 3-5 mm dl. 05 m 1 szt	szt	1,0000				
14*		drzwiczki piecowe wewnętrzne 1 szt	szt	1,0000				
15*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500				
2*		-- M -- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10 2,5 szt/szt.	szt	2,5000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 1,29 kg/szt.	kg	1,2900				
4*		piasek do zapraw 0,003 m <sup>3</sup> /szt.	m <sup>3</sup>	0,0030				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,002 m <sup>3</sup> /szt.	m <sup>3</sup>	0,0020				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm <sup>3</sup>	m-g	0,0100				
8*		0,01 m-g/szt. Wyciąg szybowy z napęd elektrycznym 1,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,300 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4170				
2*		-- M -- utilizacja gruzu 1 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,3000				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,2160				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,400 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,02*15=0,3 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,1200				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Dodatkowe zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
2	KNR 4-01 1001-04	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znormalizowanymi przy objętości do 0,70 m <sup>3</sup> <0,56*0,67*1,75>	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
			m <sup>3</sup>	0,639	
3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>0,639</b>
		1	szt.	1,000	
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
		0,3	m <sup>3</sup>	0,300	
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
		0,4	m <sup>3</sup>	0,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,400</b>

