

KOSZTORYS OFERTOWY

45000000-7 Roboty budowlane
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie trzonu kuchennego kaflowego
 ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Kluczborska 3 m 2
 INWESTOR : ZKZL sp. z o. o.
 ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1216-01	Dodatkowe zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 10,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0,057 r-g/m ²	r-g	0,5700				
2*		-- M -- Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm 0,357 m ² /m ²	m ²	3,5700				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
2	KNR 4-01 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi obmiar = 0,472 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 41,36 r-g/m ³	r-g	19,5219				
2*		-- M -- kafle środkowe 2 szt./m ³	szt.	0,9440				
3*		kafle wieńcowe narożne 4 szt./m ³	szt.	1,8880				
4*		Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10 120 szt/m ³	szt	56,6400				
5*		prostki szamotowe znormalizowane 12 kg/m ³	kg	5,6640				
6*		Gлина surowa budowlana 0,62 m ³ /m ³	m ³	0,2926				
7*		głina surowa szamotowa 8,28 kg/m ³	kg	3,9082				
8*		drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy 3,29 kg/m ³	kg	1,5529				
9*		osprzęt żeliwny piecowy ruszta beleczkowe dł 31 cm 10 szt	szt	10,0000				
10*		piekarnik stalowy 1 szt/m ³	szt	0,4720				
11*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna" 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 2,5 szt./szt.	szt.	2,5000				
3*		Cement portlandzki CEM I 52,5 - luzem 0,00129 t/szt.	t	0,0013				
4*		piasek do zapraw 0,003 m ³ /szt.	m ³	0,0030				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,002 m ³ /szt.	m ³	0,0020				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm ³ 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100				
8*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie:								
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
		-- R --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	0,1390				
2*		-- M -- utylicacja gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	0,1000				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g/m ³	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie:								
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,100 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,02*15=0,3 m-g/m ³	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Dodatkowe zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10	m ²	10,000	
2	KNR 4-01 1003-02	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 0,63*0,78*0,96	m ³		
			m ³	0,472	
3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,1	m ³	0,100	
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100

