

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie pieca kaflowego
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Sikorskiego 25 m 3
INWESTOR : ZKZL sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% $R+S$
Zysk [Z]	% $R+S+Kp(R+S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Gлина суrowa budowlana 0,37 m ³ /m ³	m ³	0,2727				
7*		cegła szamotowa 40 szt	szt	40,0000				
8*		gлина суrowa szamotowa 10,6 kg/m ³	kg	7,8122				
9*		Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0- 6,0 mm 4 kg/m ³	kg	2,9480				
10*		osprzęt żeliwny piecowy-rusztą be- lczkowe dl 31 cm 10 szt	szt	10,0000				
11*		Dachówka ceramiczna karpíówka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna 30 szt	szt	30,0000				
12*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
4	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w mu- rze cegieł w ilości do 3 szt. obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	1,5000				
2*		-- M -- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,peł- na kl.10 2,5 szt/szt.	szt	5,0000				
3*		cement portlandzki 35 bez dodat- ków 1,29 kg/szt.	kg	2,5800				
4*		piasek do zapraw 0,003 m ³ /szt.	m ³	0,0060				
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,002 m ³ /szt.	m ³	0,0040				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0200				
8*		Wyciąg szybowy z napęd.elektrycz- nym 1,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km obmiar = 0,800 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	1,1120				
2*		-- M -- utylizacja gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	0,8000				
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g/m ³	m-g	0,5760				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km obmiar = 0,800 m ³	m ³					
1*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,02*15=0,3 m-g/m ³	m-g	0,2400				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1216-01	Dodatkowe zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 20,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna' 0,057 r-g/m ²	r-g	1,1400				
2*		-- M -- Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm 0,357 m ² /m ²	m ²	7,1400				
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
2	KNR 4-01 1001-05	Przekształcenie pieców licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znormalizowanymi przy objętości do 1,0 m ³ <0,55*0,77*1,96> obmiar = 0,830 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna" 47,54 r-g/m ³	r-g	39,4582				
2*		-- M -- Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, środkowy, płaski 8 szt	szt	8,0000				
3*		Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, narożny, 4 szt	szt	4,0000				
4*		cegła pełna 35 szt	szt	35,0000				
5*		prostki szamotowe 30 szt	szt	30,0000				
6*		Gлина surowa budowlana 0,37 m ³ /m ³	m ³	0,3071				
7*		cegła szamotowa 35 szt	szt	35,0000				
8*		głina surowa szamotowa 10,6 kg/m ³	kg	8,7980				
9*		Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm 4 kg/m ³	kg	3,3200				
10*		osprzęt żeliwny piecowy-rusztą beleczkowe dl 31 cm 10 szt	szt	10,0000				
11*		Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x18,0 cm, czerwona naturalna 25 szt	szt	25,0000				
12*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
3	KNR 4-01 1001-05	Przekształcenie pieców licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znormalizowanymi przy objętości do 1,0 m ³ <0,55*0,77*1,74> obmiar = 0,737 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna" 47,54 r-g/m ³	r-g	35,0370				
2*		-- M -- Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, środkowy, płaski 1 szt	szt	1,0000				
3*		Kafel znormalizowany-kwadratowy kolorowy, narożny, 1 szt	szt	1,0000				
4*		cegła pełna 35 szt	szt	35,0000				
5*		prostki szamotowe 30 szt	szt	30,0000				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Dodatkowe zabezpieczenie podłóg folią 10+10	m ²		
			m ²	20,000	
2	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znormalizowanymi przy objętości do 1,0 m ³ <0,55*0,77*1,96>	m ³	RAZEM	20,000
			m ³	0,830	
3	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi fazowanymi znormalizowanymi przy objętości do 1,0 m ³ <0,55*0,77*1,74>	m ³	RAZEM	0,830
			m ³	0,737	
4	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 2	szt.	RAZEM	0,737
			szt.	2,000	
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,8	m ³	RAZEM	2,000
			m ³	0,800	
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,8	m ³	RAZEM	0,800
			m ³	0,800	
				RAZEM	0,800

