

betonowa 4,0 cm
warstwa cementowa - płaskowa
warstwa spadzowa
przechwytowa
in EPS 100 8.0 cm
z strop ceramiczny,
wy. typu Klein
1%

istniejąca posadzka
istniejący strop ceramiczny
typu Klein

posadzka betonowa zbrojona siatką stalową Ø 5
o oczkach 5x5cm, zalana na gładko, gr. 4cm
izolacja przeciwwilgociwa - 2x papa termozgrzewalna
podbeton B10 gr.10cm

deska podłogowa
płyta OSB 22mm
wełna mineralna 3.0 cm
istniejąca posłaja 4.0 cm
ślepy pulap 2.0cm
puszka 10.0cm
deskowanie 2cm
2 x płyta GKF (ognioodporna)

panele podłogowe
płanka PE - izolacja akustyczna
płyta OSB 22mm
wełna mineralna 3.0 cm
istniejąca posłaja 4.0 cm
ślepy pulap 2.0cm
puszka 10.0cm
deskowanie 2cm
2 x płyta GKF (ognioodporna)

panele podłogowe
płanka PE - izolacja akustyczna
płyta OSB 22mm
wełna mineralna 3.0 cm
istniejąca posłaja 4.0 cm
ślepy pulap 2.0cm
puszka 10.0cm
deskowanie 2cm
2 x płyta GKF (ognioodporna)

minimalna wysokość
górną krawędzi pochwyty 110 cm

minimalna wysokość
górną krawędzi pochwyty 110 cm

minimalna wysokość
górną krawędzi pochwyty 110 cm

110

275

110

277

110

172

372

45

219