

PRZEDMIAR
Droga dojazdowa Galla 2D

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wymiana nawierzchni dojazdu do przychodni					
1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 205	m m	 205,000	
				RAZEM	205,000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 205*0,2*0,2	m ³ m ³	 8,200	
				RAZEM	8,200
4	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 600*0,15+205*0,12*0,25+205*0,2*0,2	m ³ m ³	 104,350	
				RAZEM	104,350
5	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 20 600	m ³ m ³	 600,000	
				RAZEM	600,000
6	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 7 cm grubości po zagęszczeniu 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
7	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 205	m m	 205,000	
				RAZEM	205,000
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 205*0,2*0,2	m ³ m ³	 8,200	
				RAZEM	8,200
9	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 205	m m	 205,000	
				RAZEM	205,000
10	KNR 2-31 23102-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm 600	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000