

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| Roboty remontowe pustostanu | | | | | |
| 1 | | Instalacja sanitarne | | | |
| 1.1 | | Roboty demontażowe | | | |
| 1 | KNR 402 | Demontaż baterii : zlewozmywakowej | szt | | |
| d.1.1 | 0132-0100 | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | KNR 402 | Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewozmywaka | kpl | | |
| d.1.1 | 0235-0510 | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR-W 4-02 | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | | |
| d.1.1 | 0120-02 z.o. 2.9. | 2 | m | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 1.2 | | Roboty montażowe | | | |
| 4 | KNR 215 | Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm | m | | |
| d.1.2 | 0205-0200 | 5 | m | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 5 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| d.1.2 | 0207-03 | 12 | m | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 6 | KNR 402 | Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. | szt | | |
| d.1.2 | 0211-0400 | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 | KNR-W 2-15 | Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PP | m | | |
| d.1.2 | 0111-01 | 26 | m | 26,000 | |
| | | | | RAZEM | 26,000 |
| 8 | KNR 401 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły | m | | |
| d.1.2 | 0338-0100 | 13 | m | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 9 | KNR 401 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. | m | | |
| d.1.2 | 0326-0200 | poz.8 | m | 13,000 | |
| | | | | RAZEM | 13,000 |
| 1.3 | | Podejścia wod,kan, | | | |
| 10 | KNR-W 4-02 | Podejścia dopływowego zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa | m | | |
| d.1.3 | 0111-06 | 1 | m | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | KNR-W 4-02 | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm | szt. | | |
| d.1.3 | 0111-02 | 2 | szt. | 2,000 | |
| | baterie zlewozmywakowa | 2 | szt. | 2,000 | |
| | baterie umywalkowe | 2 | szt. | 2,000 | |
| | bateria natryskowa | 1 | szt. | 1,000 | |
| | płuczka ustępowa | 1 | szt. | 1,000 | |
| | pralka | 1 | szt. | 1,000 | |
| | bojler elektryczny | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 12 | KNR 215 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. | po-dejśc. | | |
| d.1.3 | 0211-0300 | 1 | po-dejśc. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | KNR 215 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm | po-dejśc. | | |
| d.1.3 | 0211-0100 | 1 | po-dejśc. | 1,000 | |
| | odpływ ze zlewozmywaka | 1 | po-dejśc. | 1,000 | |
| | odpływ z umywalki | 1 | po-dejśc. | 1,000 | |
| | odpływ z brodzika | 1 | po-dejśc. | 1,000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| | odpływ pralki | 1 | po- dejśc. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 1.4 | | Urządzenia wod.kan. | | | |
| 14 | KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm | szt. | | |
| d.1.4 | 0115-01 | | szt. | 2,000 | |
| | Kuchnia , łazienka | 2 | | RAZEM | 2,000 |
| 15 | KNR 2-15 | Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- | szt. | | |
| d.1.4 | 0221-01 | lanem | szt. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego | szt. | | |
| d.1.4 | 0229-05 | | szt. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 17 | KNR 402 | Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. | szt. | | |
| d.1.4 | 0125-0110 | | szt. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 18 | KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe ściennie, | szt. | | |
| d.1.4 | 0137-05 | | szt. | 1,000 | |
| | łaz/WC | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 19 | Kalkulacja | Montaż brodzika natryskowego z kabiną | kpl. | | |
| d.1.4 | własna | | kpl. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 20 | KNR 2-15 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | | |
| d.1.4 | 0224-03 | | kpl. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 21 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | | |
| d.1.4 | 0140-02 | | kpl. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Roboty budowlane | | | |
| 22 | KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) | m ³ | | |
| d.2 | 0307-02 | 0,6*1,2*8,0+3,5*0,3*0,4 | m ³ | 6,180 | |
| | | | | RAZEM | 6,180 |
| 23 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m ³ | | |
| d.2 | 0320-0201 | poz.22 | m ³ | 6,180 | |
| | | | | RAZEM | 6,180 |
| 24 | KNR-W 4-01 | Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | | |
| d.2 | 0208-03 | | szt. | 2,000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2,000 |
| 25 | KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego | m | | |
| d.2 | 0210-01 | 3,5 | m | 3,500 | |
| | | | | RAZEM | 3,500 |
| 26 | KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm | szt. | | |
| d.2 | 0206-04 | | szt. | 2,000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2,000 |
| 27 | KNR-W 4-01 | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłozach, stropach i ścianach | m | | |
| d.2 | 0207-02 | 3,5 | m | 3,500 | |
| | | | | RAZEM | 3,500 |